# TOYOTA HOOLDEPROGRAMM URBAN CRUISER 2009-... (DIISEL)

Perioodilised hooldused viiakse läbi igal aastal või iga 15 000 sõidukilomeetri läbimise järel, vastavalt kumb enne täitub.

| | 1 - 3000 | 15 000 | 30 000 | 45 000 | 60 000 | 75 000 | 90 000 | 105 000 | 120 000 | 135 000 | 150 000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Piduripedaali kõrguse ja seisupiduri töötamise kontroll | | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 2. Tulede (ka salongi- ja armatuurivalgustus) ja helisignaali kontroll (vajadusel lampide vahetus lisatööna) | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3. Sõidutulede valgusvihu suuna kontroll (vajadusel reguleerimine) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4. Salongi siseõhufiltri vahetus | | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 5. Lukkude, lukupesade, hingede ja uksepiirikute kontroll ja määrimine (vajadusel remont lisatööna) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6. Klaasipuhastite ja -pesurite (ka laternapesurid) töötamise kontroll | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 7. Pesuvedelikuanumate täitmine | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8. Siduri- ja pidurivedeliku taseme kontroll | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 9. Jahutusvedeliku taseme ja külmakindluse kontroll | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 10. Määrimis-, jahutus- ja soojendussüsteemide voolikute ja liidete kontroll | | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 11. Aku kontroll: vedelikutase, kinnitus, klemmide puhtus ja kinnitus | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 12. Kiilrihmade kontroll ja pingutus (vajadusel vahetus lisatööna) | | | | | | | | ● | ● | ● | ● |
| 13. Õhufiltri kontroll ja puhastus | | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | | ● | ● |
| 14. Õhufiltri vahetus | | | | | ● | | | | ● | | |
| 15. Toitesüsteemi veeseparaatori tühjendamine | | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | | ● | ● |
| 16. Kütusefiltri vahetus | | | | | ● | | | | ● | | |
| 17. Vahetusseadme paigaldus pidurivedelikuanumale | | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 18. Rehvirõhkude kontroll (vajadusel korrigeerimine) ja rehvi kulumise mõõtmine | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 19. Ketaspidurite kontrollimine (hõõrdkatted ja kettad, vajadusel vahetamine lisatööna) ja hooldamine (puhastamine ja määrimine), 15 000 km hoolduses ainult kontrollimine | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 20. Roolilliigendite kaitsekatete ja roolilõtku kontroll | | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 21. Alusvankri kontroll: summuti kinnitused ja korrosioon; piduri- ja kütusetorude ja -voolikute murdumine, lekkimine ja korrosioon; kuulliigendite ja veovõllide ning nende kummist kaitsekatete seisukord, veovõlli kinnituspoltide pingutusmomendid | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 22. Auto põhja ja värvipinna korrosiooni kontroll (kaitsekihi lisamine vajadusel lisatööna) | | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 23. Piduri- ja sidurivedeliku vahetus | | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 24. Käigukasti õlitaseme ja lekete kontroll | | | | | ● | | | | ● | | |
| 25. Jaotuskasti- ja tagasillaõli vahetus (AWD) | | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 26. Mootoriõli (ACEA: C2) ja filtri vahetus, märgutule nullimine* | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 27. Sisse- ja väljalaskeklappide tööhääle kontroll (vajadusel klappide reguleerimine lisatööna) | | | | | | | ● | | | | |
| 28. Jahutusvedeliku vahetus ja külmakindluse kontroll | | | | | | | | | | | ● |
| 29. Varuratta õhusurve kontroll (vajadusel korrigeerimine) ja rehvi kulumise mõõtmine | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 30. AWD – rehvi remontgeeli „Parim enne" kuupäeva kontroll (vajadusel vahetus kliendi nõusolekul) | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 31. Lõppkontroll: sõiduki puhastamine tööjälgedest, vahetatud komponentide toimimise kontroll, lekete kontroll vahetatud vedelike osas | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 32. Proovisõit | | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |

*Mootoriõli ja filter vahetada ainult juhul, kui on täidetud vähemalt üks allolev tingimus: pärast viimast õlivahetust on läbitud 30 000 km; eelmisest õlivahetusest on möödunud 2 aastat; on süttinud õlivahetuse märgutuli