

TEHNILISED ANDMED	1,2-LIITRINE TURBO			1,8-LIITRINE VVT-i HYBRID
<b>Mootor</b>				
Silindrite arv ja paigutus	Reas 4			Reas 4
Kütuse tüüp	Bensiin			Bensiin
Klapimehhanism	16 klappi, DOHC, VVT-iW			16 klappi, DOHC, VVT-i
Töömaht cm <sup>3</sup>	1197			1798
Suurim võimsus kW (DIN hj) / p/min	85(116)/5200-5600			90(122)/5200
Suurim pöördemoment Nm / p/min	185/1500-4000			142/3600
Emissiooniklass	Euro 6.2			Euro 6.2
<b>Sõidumomadused</b>				
Käigukast	6 M/T	Multidrive S		e-CVT
Jõuülekanne	FWD	FWD	AWD	FWD
Suurim kiirus km/h	190	185	180	170
Kiirendus 0–100 km/h, s	10,9	11,1	11,4	11,0
<b>Kütusekulu</b>				
Kombineeritud tsükkel l / 100 km	5,9*/6,1	6,1	6,7	3,8
Maanteel l / 100 km	5,3	5,3	5,9	4,0
Linnas l / 100 km	6,9*/7,3	7,4	8,0	3,4
<b>CO<sub>2</sub> heitkogus</b>				
Kombineeritud g/km	135*/138	138	152	86
<b>Pidurid</b>				
Ees	Ventileeritud ketaspidurid			
Taga	Ketaspidurid			
<b>Vedrustus</b>				
Ees	MacPhersoni vedrustus			
Taga	Topeltõõtsharkidega vedrustus			
<b>Peamised mõõtmised</b>				
Pikkus mm				4360
Laius mm				1795
Kõrgus mm	1565			1555
Teljevahe mm				2640
Vähim pöörderaadius m				5,2
Kliirens mm	160			148
<b>Sõiduki mass</b>				
Tühimass kg	1320 - 1425	1390-1440	1460-1510	1380-1460
Täismass kg	1845	1865	1930	1860
Piduritega/piduriteta haagise suurim lubatud mass kg	1300/720	1100/720		725/725
<b>Mahutavus</b>				
Pakiruumimaht (VDA), viis istet üleval, l				377

\* Active varustustaseme puhul

M/T = manuaalkäigukast    Multidrive S = variaatorülekanedega automaatkäigukast (CVT)    e-CVT = elektroonilise juhtimisega sujuvalt muutuva ülekanearvuga käigukast  
 FWD = esivedu    AWD = nelikvedu